KASTELL®

COCOPAD

SPECYFIKACJA PRODUKTU

1.0 Opis

Pad COCO o wielowarstwowej nietkanej strukturze wykonany jest z mieszanki włókien poliestrowych oraz naturalnych kokosowych.

2.0 Właściwości

Właściwości	Wartości
Grubość	1 cal 28 mm
Waga	983 g/m2
Typ włókna	Poliester z recyklingu, włókno naturalne
Typ łączenia	Specjalna struktura na bazie wody
Metoda łaczenia	Spray/zanurzenie
Zastosowanie ścierne	Nie dotyczy
Materiał ścierny	Nie dotyczy
Kolor	Odcień cielistego
Opakowanie	5 szt. /op.

3.0 Zastosowanie

Pad stosowany jest do wysokoobrotowego polerowania wykończeń podłóg na wysoki połysk.

Zalecany do użytku na wykończeniach miękkich i średnich Doskonały do częstego polerowania. Idealny do maszyn o prędkości do 3000 obrotów/minutę.

4.0 Budowa

Pad wykonany jest z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu, naturalnych włókien kokosowych oraz żywic na bazie wody. Pad został zaprojektowany jako dwustronny.

5.0 Inicjatywy środowiskowe

a. Włókna poliestrowe stosowane w padach pochodzą w 100% z procesu recyklingu poużytkowych i przemysłowych odpadów produktowych.

b. Pełen Cykl TM (Full Cycle TM) umożliwia biodegradacje* w ułamku czasu jaki byłby potrzebny konwencjonalnym padom podłogowym zutylizowanym na wysypisku.

c. W procesie produkcji stosowane są lateksowe żywice na bazie wodnej. W naszym procesie nie stosuje się żywic fenolowo-formaldehydowych.

d. Kartony stosowane do wysyłki zawierają co najmniej 45% materiałów pochodzących z recyklingu.

e. Jednostka działa na podstawie pozwolenia na emisję powietrza (Clean Air Permit) zatwierdzonego przez EPA (US Environmental Protection Agency - Amerykańską Agencję Ochrony).

f. Wewnętrzne zarządzanie zużyciem wody obniżyło jej zużycie o 83%.

*Aby uzyskać kompletne szczegóły lub przejrzeć wyniki testów ASTM D5511 należy odwiedzić stronę: www.AmericoFullCycle.com

6.0 Wytyczne użytkowania

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub polerowania należy przetrzeć podłogę z kurzu bądź zamieść. Jeżeli podłoga jest mocno zabrudzona, konieczne może być przetarcie na mokro. Można użyć preparatu czyszczącego w spreju. Należy polerować do uzyskania połysku.

7.0 Konserwacja produktu

W celu przedłużenia żywotności produktu można umyć go za pomocą węża z rozpylaczem w celu usunięcia zabrudzeń. Aby rozpuścić ciężkie zabrudzenia bądź resztki wykończenia, przed myciem można namoczyć pad w detergencie lub rozcieńczonym preparacie do zdzierania powierzchni podłogowych.

8.0 Rozmiary

Rozmiar dysku (średnica +/- 0,06 cala)	Otwór centrujący
7 cali/178 mm	3,25 cala/8,25 mm
8 cali/200 mm	3,25 cala/8,25 mm
9 cali/228 mm	3,25 cala/8,25 mm
10 cali/254 mm	3,25 cala/8,25 mm
11 cali/280 mm	3,25 cala/8,25 mm
12 cali/305 mm	3,25 cala/8,25 mm
13 cali/330 mm	3,25 cala/8,25 mm
14 cali/355 mm	3,25 cala/8,25 mm
15 cali/380 mm	3,25 cala/8,25 mm
16 cali/405 mm	3,25 cala/8,25 mm
17 cali/430 mm	3,25 cala/8,25 mm
18 cali/460 mm	3,25 cala/8,25 mm
19 cali/480 mm	3,25 cala/8,25 mm
20 cali/508 mm	3,25 cala/8,25 mm
21 cali/530 mm	3,25 cala/8,25 mm
22 cali/560 mm	3,25 cala/8,25 mm
23 cali/580 mm	3,25 cala/8,25 mm
24 cali/610 mm	3,25 cala/8,25 mm
27 cali/685 mm	3,25 cala/8,25 mm
28 cali/710 mm	3,25 cala/8,25 mm

Dodatkowe rozmiary dostępne na zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu.

KASTELL Sp. z o. o. S. k.
ul. Zachodnia 2
55-330 Błonie

tel. +48 71 356 70 31 | 71 356 70 35
email: info@kastell.pl

www.kastell.pl